

NaturStab



PUIDU KAITSE KOLLASTUMISE EEST

Väga tõhus puidu kollastumise vastane vahend, mis ei muuda puidu naturaalsset välimust.

Aitab ära hoida siseruumides puitpindade ebaühtlast värvimuutust varjus või kaetud pindadel võrreldes nende pindadega, mis on avatud intensiivsele päikesevalgusele.

NaturStab on soovitatav kasutada naturaalse või heledaks peitsitava männi, kase, saare, kuuse või vahtra töötlemiseks. Sobib hästi aknalaudade, põrandate, treppide, mööbli ja sisevoodrilaudade viimistlemisel.

- Lihtne peale kanda pintsliga, rulliga, pihustiga või sissekastmismeetodil
- Kantakse esimese kihina puhastatud ja lihvitud puidule.
- Peale töötlemist vältida läbilihvi ja puitpinna intensiivset lihvimist
- Töödeldud pinnad tuleks katta hiljem laki, õli või vahaga. Parim kaitse kollastumise eest saadakse mitte-kollastuva sideainega ja UV-absorberiga vesi- või akrüülilakkidega
- **NaturStab** on toonitav ja soovitatav kasutada heledate peitside puhul toonimispõhjana
- Viimistlemiseks ei sobi oksüdatiivselt õhkkuivavad õlid ja lakid ning UV-kuivavad lakid

Keemiline koostis	Vesilausealine ning täiesti lahustivaba
Värvus	Oranzhikas läbipaistev vedelik
Läige	Puudub, kuna materjal imendub puitu ja ei moodusta pinnale kihti
Viskoossus	12 sek. / DIN 4mm
Tihedus	1,03 KG/L
Säilivusaeg	12 kuud
Pakendid	1 / 3 / 5 / 10 / 25 L
Kulu	100 - 120 gr/m ² ; sissekastmisel vajalik kontakt materjaliga 10 – 20 sek.
Töövahendite puhastamine	Vesi
Kaitsevahendid	Prillid ja kindad
Tööohutus	Vältida silma ja nahale sattumist ning kokkupuutel loputada rohke veega
Transport ja ladustamine	Külmakartlik.